

LINEA

Frasca indoor

Sistema SPR

SPR system

Questa proposta permette di adeguare la BOSTON all'impianto "a vista" su canaline che Aldo Bernardi propone ormai da anni con successo.

La sospensione va utilizzata assieme alle scatole di connessione SPR e a canaline da 16 mm. di diametro, che vanno ordinate a parte. Questa soluzione permette di realizzare una configurazione personalizzata del prodotto, adattato allo spazio disponibile. Sono disponibili in cromo, ottone anticato o dark bronze.

Maggiori informazioni sul sistema "a vista" sono presenti nel sito, alla pagina dedicata <https://www.aldobernardi.it/illuminiamo/sistemi-di-illuminazione.html>

This proposal makes possible to adapt BOSTON pendant to the "surface wiring system" that Aldo Bernardi is proposing successfully since many years. The pendant must be used together with the SPR connection boxes and conduits 16 mm. \varnothing , which must be ordered separately. This solution allows to create a customized configuration of the product, adapted to the available space.

Available in chrome, antique brass or dark bronze.

More information about the surface wiring system can be found on the site dedicated page <https://www.aldobernardi.com/lighting/lighting-systems.html>






Insieme composto da:
Set made of:

- 2) Art. SPR/1/DB
- 2) Art. SPR/90/DB
- 5) Art. SPR/180/DB
- 2) Art. LIN.2/DB
- 9) Art. FRA/GU10/MIX/DB

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
FRA/MIX/...	Sospensione E27 comprensiva di cavo 3 mt. E27 power pendant with a 3-meter-long cable			E27	42W	1.100	0.02	O, DB, CR	B48
FRA/MIX/GU10/...	Sospensione GU10 comprensiva di cavo 3 mt. GU10 power pendant with a 3-meter-long cable			GU10	50W	1.100	0.02	O, DB, CR	B48
FRA/MIX/COBLED/...	Sospensione alimentazione LED comprensiva di lente direzionale, con cavo 3 mt LED power suspension including directional lens, with a 3-meter-long cable	lumen: 884 CRI (indice di cromaticità): 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white			1.100	0.02	O, DB, CR	B59

CE ⊕ IP20  FRA/MIX/...

CE ⊕ IP20  FRA/GU10/MIX/...

CE ⊕ IP40  FRA/COBLED/MIX/...


ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SPR/1/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, ad un'uscita SPR connection box , CIL.16 connection included, with single output	340	0.001	O, DB, CR	B37
SPR/90/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a due uscite a 90° SPR connection box , CIL.16 connection included, with two 90° outputs	400	0.001	O, DB, CR	B42
SPR/180/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a due uscite a 180° SPR connection box , CIL.16 connection included, with two 180° outputs	400	0.001	O, DB, CR	B42
SPR/3/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a tre uscite SPR connection box , CIL.16 connection included, with three outputs	480	0.001	O, DB, CR	B49
SPR/4/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a quattro uscite SPR connection box, CIL.16 connection included, with four outputs	580	0.001	O, DB, CR	B56
SPR/1/BOX/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, ad un'uscita SPR connection box , CIL.16 connection included, with single output	340	0.001	O, DB, CR	B37
SPR/90/BOX/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a due uscite a 90° SPR connection box , CIL.16 connection included, with two 90° outputs	400	0.001	O, DB, CR	B42
SPR/180/BOX/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a due uscite a 180° SPR connection box , CIL.16 connection included, with two 180° outputs	400	0.001	O, DB, CR	B42
SPR/3/BOX/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a tre uscite SPR connection box , CIL.16 connection included, with three outputs	480	0.001	O, DB, CR	B49
SPR/4/BOX/...	Scatola di connessione SPR comprensiva di raccordo CIL.16, a quattro uscite SPR connection box, CIL.16 connection included, with four outputs	580	0.001	O, DB, CR	B56
LIN.2/...	Tubo lineare mm. 2000 Linear tube mm. 2000	1352	0,02	O, DB, CR	B24

O = Finitura ottone anticato / Aged brass

DB = Finitura dark bronze / Dark bronze

CR = Finitura cromo / Chrome


Art. FRA/...




Art. FRA/GU10/...




Art. FRA/COBLED/...




Art. SPR/1/O




Art. SPR/90/O




Art. SPR/180/O




Art. SPR/3/O




Art. SPR/4/O




Art. SPR/1/BOX/O




Art. SPR/90 BOX/O




Art. SPR/180 BOX/O



Art. SPR/3 BOX/O



Art. SPR/4 BOX/O



LIN.2/O

