

LINEA

## Lustrini

## Sospensione singola

## Single pendant

Sospensione singola disponibile nelle finiture con smalti sia lucidi che matt o con lustrini. La sospensione è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.

Single pendant available in different finishes with enamels either glossy or matt, or with luster. Pendant is supplied with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately.

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M <sup>3</sup> VOL. IN M <sup>3</sup>	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
<b>L1MINI/...</b>	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	350mA CRI (indice di cromaticità): > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B51</b>
							AU, CU, PT	<b>B69</b>
<b>L2MINI/...</b>	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	350mA CRI (indice di cromaticità): > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B51</b>
							AU, CU, PT	<b>B69</b>
<b>L3MINI/...</b>	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	350mA CRI (indice di cromaticità): > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B51</b>
							AU, CU, PT	<b>B69</b>
<b>L4MINI/...</b>	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	350mA CRI (indice di cromaticità): > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B51</b>
							AU, CU, PT	<b>B69</b>
<b>L5MINI/...</b>	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	350mA CRI (indice di cromaticità): > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B51</b>
							AU, CU, PT	<b>B69</b>
<b>L6MINI/...</b>	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	350mA CRI (indice di cromaticità): > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	<b>B51</b>
							AU, CU, PT	<b>B69</b>
<b>MAN</b>	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo / Decentralization support in aged brass						O	<b>B13</b>

CE IP20



**BL** = Finitura bianco lucido / Glossy white  
**BM** = Finitura bianco matt / Matte white  
**NL** = Finitura nero lucido / Glossy black  
**NM** = Finitura nero matt / Matte black  
**MR** = Finitura metal rame / Copper metal

**AU** = Finitura oro / Gold  
**CU** = Finitura rame / Copper  
**PT** = Finitura platino / Platinum  
**O** = Finitura ottone anticato / Aged brass



Art. L2MINI/CU

Art. L3MINI/AU

Art. L5MINI/PT

Art. L1MINI/...

Art. L2MINI/...


Art. L3MINI/...

Art. L4MINI/...


Art. L5MINI/...

Art. L6MINI/...


Art. MAN




— Ø160 —




— Ø100 —




— Ø125 —



— Ø150 —



— Ø125 —



— Ø140 —

